


4045 Escalera transformable, de dos tramos

- › Múltiples aplicaciones como escalera apoyable, corredera o de tijera.
- › Anchura interior de la escalera 300 mm (tramo superior).
- › Peldaños de perfil laminado.
- › Herrajes macizos de acero.
- › Protección contra expansión con cintas de perlón de alta resistencia y 25 mm de anchura.
- › Tacos interiores extrusionados en el larguero.
- › Travesía estable por tanto elevada estabilidad.



Número de peldaños		2x8	2x10	2x12
Larguero sup./inf.	aprox. mm	60/60	66/66	71/71
Número de peldaños máx. desplegada		14	17	21
Longitud plegada	aprox. m	2,32	2,88	3,44
Longitud desplegada	aprox. m	4,00	4,84	5,98
Altura de posición escalera de tijera	aprox. m	1,52	2,05	2,59
Altura de trabajo escalera de tijera	aprox. m	3,02	3,55	4,09
Altura de alcance escalera de tijera	aprox. m	3,52	4,05	4,59
Altura de posición escalera apoyable	aprox. m	2,93	3,74	4,82
Altura de trabajo escalera apoyable	aprox. m	4,43	5,24	6,32
Altura de alcance escalera apoyable	aprox. m	4,93	5,74	6,82
Altura vertical escalera de tijera	aprox. m	2,05	2,58	3,12
Anchura desplegada sup./inf.	aprox. mm	355/750	355/948	355/948
Longitud de expansión	aprox. m	1,55	1,94	2,19
Peso	aprox. kg	9,5	12,1	14,9
Código EAN		4019502339101	4019502339118	4019502339125
Referencia		404516	404520	404524

Explicaciones sobre la altura de posición, de trabajo y de alcance véase página 5.

Accesorios recomendados:



P. 132

Juego de sujeción escalera en canalones



P. 130

Placa reposapiés universal plegable



P. 136

Gancho cuelga-cubos para escaleras de peldaños