




6024 Escabeau double à marches

- › La conception de montants en « D » assure un sentiment de sécurité nettement plus élevé lors de travaux sur l'échelle et une résistance à la torsion des montants 4 fois plus élevée.
- › Marches avec 8 points de rivetage et une profondeur de 80 mm. Bords avant et arrière à fleur de montant.
- › Élément de charnière qui nécessite aucun entretien (la saleté ne peut pas s'y déposer).
- › Protection contre l'écartement par des sangles en perlon à haute résistance de 20 mm de largeur.
- › Grands sabots rivetés avec les montants.



Nombre de marches		2x2*	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10
Montant	env. mm	81	81	81	81	81	81	81	81
Longueur	env. m	0,52	0,78	1,02	1,26	1,50	1,77	2,00	2,50
Hauteur de station	env. m	0,21	0,21	0,44	0,67	0,91	1,14	1,37	1,83
Hauteur de travail	env. m	1,71	1,71	1,94	2,17	2,41	2,64	2,87	3,33
Hauteur de portée	env. m	2,21	2,21	2,44	2,67	2,91	3,14	3,37	3,83
Hauteur verticale totale	env. m	0,45	0,65	0,90	1,15	1,35	1,60	1,80	2,30
Largeur en haut/en bas	env. mm	375/425	375/450	375/475	375/500	375/525	375/550	375/575	375/625
Écartement au sol	env. m	0,55	0,75	0,95	1,15	1,35	1,55	1,75	2,10
Poids	env. kg	3,2	4,6	5,7	6,9	8,1	9,5	10,8	13,7
Code EAN		4019502339620	4019502339637	4019502339644	4019502339651	4019502339668	4019502339675	4019502339682	4019502339699
Référence		602404	602406	602408	602410	602412	602414	602416	602420

* La taille 2x2 ne peut pas être utilisée conformément à la norme DIN EN 131 et il est seulement autorisé de monter sur la marche inférieure. Explications de la hauteur de station, de travail et de portée, voir page 5. Il faut veiller à une sécurité suffisante (par exemple en se tenant sur un point sécurisé).

Accessoire recommandé :



P. 135

Étrier de retenue

- › Référence 0051483