



## 6060 Marchepied confort sans appui

- › Marchepied confort extrêmement stable, repliable.
- › Montée et descente en toute sécurité grâce à un angle d'inclinaison de 47°.
- › Marches de 360 mm de largeur et de 230 mm de profondeur avec revêtement en caoutchouc antidérapant.
- › Entretoisement solide, résistant à la traction et à la pression entre le montant de montée et le montant de support.



Nombre de marches		2	3
Hauteur de station (marche la plus haute)	env. m	0,45	0,70
Hauteur de travail	env. m	1,95	2,20
Hauteur de portée	env. m	2,45	2,70
Largeur	env. mm	480	560
Repliée LxIxH	env. m	0,55x0,49x0,08	1,12x0,55x0,08
Écartement au sol	env. m	0,55	0,90
Poids	env. kg	5,0	8,4
Code EAN		4019502319998	4019502320000
Référence		606002	606003

Explications de la hauteur de station, de travail et de portée, voir page 5.

### Accessoire recommandé :



#### Kit de roulettes à ressorts

- › Attention : seuls les marchepieds à partir de la taille 3 peuvent être équipés du kit de roues.
- › Référence 008951

### Pièces de rechange :

- › Kit de patins d'échelle pour la taille 2, référence 0054975, voir page 138.
- › Kit de patins d'échelle pour la taille 3, référence 0054635, voir page 138.
- › Revêtement de marche, référence 0054830, voir page 147.