

7075

Échafaudage roulant ADVANCED SAFE-T avec stabilisateur



Sécurité maximale, confort convaincant : Sécurité maximale à chaque étape de la construction grâce au garde-corps de sécurité SAFE-T, qui est déjà accroché par le bas. Stabilisateur télescopique avec fermeture à baïonnette à une hauteur de portée de 9,27 mètres pour compenser les irrégularités du sol. Plate-forme spacieuse, résistante aux intempéries et antidérapante. Avec quatre roulettes pivotantes réglables en hauteur.

Caractéristiques :

- **Plate-forme de travail : 2,08 x 0,61 m**
- **Roue pivotante : Ø 150 mm**
- **Charge admissible : 200 kg/m² (2,0 kN/m²)**



Combinaisons de montage	Module 1	Module 1+KIT+stabilisateur	Modules 1+2	Modules 1+2+KIT	Modules 1+2+3	Module 1+2+3+KIT	Module 1+2+3+4
Hauteur de portée (approx. m)	3,27	4,27	5,27	6,27	7,27	8,27	9,27
Hauteur de l'échafaudage (approx. m)	2,49	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49	8,49
Hauteur de plate-forme (approx. m)	1,27	2,27	3,27	4,27	5,27	6,27	7,27
Longueur de plate-forme (approx. m)	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Largeur du cadre (approx. m)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Lestage							
Espace intérieur, centre (kg)	80	0	0	0	40 ⁽⁵⁾	100/40 ⁽⁴⁾	220
Espace intérieur, au mur (kg)	80 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾	120 ⁽¹⁾	150 ⁽¹⁾	190 ⁽¹⁾	190 ⁽¹⁾
Espace extérieur, centre (kg)	140	0	0	0	40 ⁽⁵⁾	120/60 ⁽⁴⁾	240
Espace extérieur, au mur (kg)	140 ⁽¹⁾	70 ⁽¹⁾	110 ⁽¹⁾	160 ⁽¹⁾	220 ⁽¹⁾	290 ⁽¹⁾	0 ⁽²⁾
Référence	707503	707504	707505	707506	707507	707508	707509

⁽¹⁾ En cas d'utilisation de deux tubes de support (707241) pour soutenir la pression, aucun lestage n'est nécessaire.

⁽²⁾ Utilisation de deux tubes de support (707241) nécessaire.

⁽³⁾ L'utilisation de quatre rallonges de stabilisateur (707037) ne nécessite pas de lestage.

⁽⁴⁾ En cas d'utilisation de quatre rallonges de stabilisateur (707037).

Pièces supplémentaires nécessaires à partir de la page 23.

Les pièces détachées et la liste des pièces se trouvent dans les instructions de montage et d'utilisation en page 3. | Cliquez ici.